



LED Wall Display



Touch Display



Outdoor Display



Advertising Display

PADRAA
SHAYAN POOYESH
نمایشگرهای بدون اید صنعتی

Technical Specifications		46 inch LCD		46 inch LED	55 inch LED
Panel Parameters	Resolution/Ratio	1920 x 1080 / 16:9	1366 x 768 / 16:9	1920 x 1080 / 16:9	1920 x 1080 / 16:9
	Brightness	700 cd/m2	450 cd/m2	700 cd/m2	700 cd/m2
	Contrast	4000:1	3000:1	4500:1	4000:1
	Viewing Angle	178°	178°	178°	178°
	Responsive time	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms
Signal Input	Color	16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M
	Video Input	VGA/DVI/HDMI	VGA/DVI/HDMI	VGA/DVI/HDMI	VGA/DVI/HDMI
	AV/S-Video/YUV	AV/S-Video/YUV	AV/S-Video/YUV	AV/S-Video/YUV	AV/S-Video/YUV
Operating Environment	Audio Input	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
	Working Temperature	0° C - 50° C	0° C - 50° C	0° C - 50° C	0° C - 50° C
	Working Humidity	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%
Power Consumption	Life Time	60,000 Hours	60,000 Hours	60,000 Hours	60,000 Hours
	Power Supply	100V - 240V AC	100V - 240V AC	100V - 240V AC	100V - 240V AC
	Max Power	250 W	250 W	250 W	250 W
Installation Dimensions	Standby Power	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W
	Wall Mounting Type	580 x 260 (120)	580 x 260 (120)	580 x 260 (120)	580 x 260 (120)
	Unit Size (mm)	1047.7 x 600.6 x 131	1025.65 x 579.84 x 126.73	1215.3 x 686.1 x 126.73	1215.3 x 686.1 x 126.73
Optional Accessories	Margin Size (mm)	22 mm	22 mm	5.3 mm	5.7 mm
	Net Weight	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
	Cable	All type	All type	All type	All type
Rack	US - BG40	US - BG40	US - BG40	US - BG40	US - BG40
	US - Z140	US - Z140	US - Z140	US - Z140	US - Z140
	US - Z140	US - Z140	US - Z140	US - Z140	US - Z140

WWW.PADRAA.COM

آدرس : تهران ، میدان سلیمان ، ابتدای جابابازان غربی
نمایش کویچه رحمتی ، پلاک هفت ، طبقه دوم
تلفن : +982188475322 (10 خط)
تلفن : +982188475396
وبسایت : www.padraa.com
پست الکترونیک : info@padraa.com

Address :
2nd Floor, No 7, Rahmati Alley, Sabalan Sq., Tehran, IRAN
Tel : +982188475322 (10 Lines)
Fax : +982188475396
Site : www.padraa.com
Email : Info@padraa.com

کاربردها:

مراکز کنترل ترافیک
مراکز کنترل مدیریت راهها
مراکز کنترل منرو
مراکز کنترل مدیریت بحران
مراکز کنترل انتظامی و فرماندهی
استودیوهای تصویری و خبری صدا و سیما
مراکز مانیتورینگ و کنترل (دیسپاچینگ) شرکت های برق
مراکز مانیتورینگ و کنترل (دیسپاچینگ) شرکت های گاز و نفت
مراکز مانیتورینگ و کنترل (دیسپاچینگ) شرکت های آب و فاضلاب
اتاق های کنترل مراکز صنعتی (خطوط تولید کارخانجات ، نیروگاهها)
حفاظت فیزیکی (کنترل دوربین های مدار بسته مجتمع های بزرگ و حساس)
سالن های کنفرانس ، همایش ، آفیس تئاتر
لابی هتل ها ، نمایشگاههای تخصصی ، مراکز ورزشی و تفریحی

مشخصات :

جدیدترین تکنولوژی پخش تصاویر (LED)
بهترین زاویه دید ۱۷۰ درجه عمودی و افقی
بالاترین رزولوشن فول اچ دی (FULL HD)
کمترین لبه ۵.۳ میلیمتر
قابلیت استفاده ۲۴ ساعته
ورودی دیجیتال HDMI
روشنایی تصویر عالی بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ cd/m2
رنگهای زنده و شفاف به همراه تصاویر کاملاً واضح
کنتراست بالا تا بیش از سه برابر نمایشگرهای معمولی
طراحی فن بدون نویز و بی صدا
حداقل جذب گرما و غبار
طول عمر بسیار بالا ۶۰۰۰۰ ساعت
تنظیم تصاویر بصورت خودکار
ضخامت بسیار کم
قابل نصب روی دیوار و بر روی پایه
نرم افزار بسیار آسان و کاربردی